

JUMBO 651

BESONDERE MERKMALE

- Extrem belastbarer Rahmen, der auf vier Transportrollen steht
- Zwei Transporträder sind mit Feststellbremsen ausgerüstet
- Auflagetisch mit vier kugelgelagerten Laufrollen
- Einfacher Zugang zum Blatt

IHRE VORTEILE

- Einfach zu bewegen
- Sicherer Stand der Maschine während des Arbeitens
- Präzise Positionierung und dadurch exakter Schnitt
- Zeitersparnis beim Blattwechsel



JUMBO 651 1,30,3



JUMBO 651 6,75,3



JUMBO 651 6-55 P

Art.-Nr.	701846 94005	701846 14005	701846 10073
EAN Code 13	5450248 596714	5450248 186625	5450248 143680
Preis € UVP	2.890,00	2.850,00	4.430,00
Motor	Elektrisch	Elektrisch	Benzin / HONDA GX200
Netzspannung/ Motorleistung kW	230V 1-/2,2kW (3PS)	400V 3-/5,5kW (7,5PS)	4,8kW (6,5PS)
Fuse/ Generator	16 A / 6kVA	32 A / 14kVA	-
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme (mm)	Ø 650 x 25,4	Ø 650 x 25,4	Ø 650 x 25,4
Drehzahl Schneidwelle	1350 min ⁻¹	1350 min ⁻¹	1350 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe (mm)	265	265	265
Max. Schnittlänge (mm)	500	500	500
Max. Materialhöhe (mm)	280	280	280
Abmessungen Schneidstisch (mm)	600 x 500	600 x 500	600 x 500
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	100 dB (A) / 86 dB (A)	100 dB (A) / 86 dB (A)	105 dB (A) / 93 dB (A)
Abmessungen (LxBxH) (mm)	1700 x 800 x 1480	1700 x 800 x 1480	1700 x 800 x 1480
Gewicht	208kg	212kg	212kg

BESONDERHEITEN



MAX. SCHNITTITIEFE



EXTREM BELASTBARER RAHMEN



2 TRANSPORTRÄDER
MIT FESTSTELLBREMSE



NEIGBARER TISCH - 3100 05275
(AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH)

EMPFOHLENE DIAMANTSCHLEIBEN

Maschine	JUMBO 651	
Werkstoff / Material	SILENCIO	UNIVERSAL
Empfohlenes Produkt	EXTREME UNI SILENCIO	PRO UNIVERSAL LASER
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	650 x 25,4	650 x 25,4
Art.-Nr.	701846 94227	701846 47265
Seite	27	28

VERFÜGBARE ERSATZTEILE FÜR ALLE
MASCHINEN AUF **SEITE 104** ODER AUF
UNSERER WEBSEITE
www.nortonabrasives.com

