CS451 E & ET VIBRATIONSARM



BESONDERE MERKMALE

- Verwindungssteife Rahmenkonstruktion
- Schnitttiefeneinstellung mittels Handrad
- Anschlussmöglichkeit für externe Wasserzufuhr
- Verstellbarer Handgriff für alle Schnitttiefen
- Handgriff mit Vibrationsabsorbern
- Anschlussmöglichkeit für Staubabsaugung (CS451 ET)

IHRE VORTEILE

- Robuste Maschine mit geringer Vibration
- Schnelle, einfache und exakte Einstellung
- Ermöglicht Nassschnitte (Trockenschnitte in Kombination mit CV360 Absaugeinheit für CS451 ET Seite 157)
- Ergonomische Arbeitsposition

CS451 E

ArtNr.	701846 01973
EAN Code 13	5450248 716822
Preis € UVP	2.590,00









CS451 ET

ArtNr.	701846 01972
EAN Code 13	5450248 716815
Preis € UVP	3.090,00







5kW	400v	,

Netzspannung / Leistung kW	400V 3~ / 5,5kW (7,5 PS)
Sicherung / Generator	16A / 14kVA
Blattaufnahme (mm)	Ø 450 x 25,4
Max. Schnitttiefe (mm)	170
Abmessungen (LxBxH) (mm)	1160 x 512 x 990
Abnehmbarer Wassertank	25 L
Drehzahl Schneidwelle	2850 min ⁻¹
Anlasser	Elektrisch
Vorschub	Manuell
Aushub	Handkurbel
Hand-Arm-Vibrationen	<2,5 m/s ²
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	94 dB (A) / 80 dB (A)
Gewicht	105kg

^{*} Anfertigung auf Anfrage.

Netzspannung / Leistung kW 400V 3~ / 5,5kW (7,5 PS) Sicherung / Generator 16A / 14kVA Blattaufnahme (mm) Ø 350 x 25,4 125 Max. Schnitttiefe (mm) Abmessungen (LxBxH) (mm) 1160 x 512 x 990 Abnehmbarer Wassertank N/A Drehzahl Schneidwelle 2850 min⁻¹ Elektrisch Anlasser Vorschub Manuell Aushub Handkurbel Hand-Arm-Vibrationen <2,5 m/s² Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 94 dB (A) / 80 dB (A) Gewicht 105kg

BESONDERHEITEN







DOPPELBLATTMONTAGE (NUR CS 451E)



MAX. SCHNITTTIEFE CS451 ET



ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT FÜR EXTERNE WASSERZUFÜHRUNG (NUR CS451 E)



