

CS7,5 E



BESONDERE MERKMALE

- Verwindungssteifer Rahmen
- Elektromotor
- Spezielle Konstruktion mit einfachem Entfernen des Motors
- Schnitttiefenunabhängiger Handgriff lässt sich an die Größe des Anwenders anpassen

IHRE VORTEILE

- Robust, vibrationsarm
- Umweltfreundliches Schneiden, geringe Geräuschentwicklung, gut geeignet für den Inneneinsatz
- Einfacher Transport
- Ergonomische Arbeitsposition

PRODUKTDATEN


Art.-Nr.	701846 23924
EAN Code 13	5450248 333623
Preis € UVP	6.640,00

 10PS	 7,5kW	 400V 3~
--	---	---

Netzspannung / Motorleistung W	400V 3~ / 7,5kW (10 PS)
Sicherung/Generator	16A / 19kVA
Blattaufnahme (mm)	Ø 800 x25,4
Max. Schnitttiefe (mm)	320
Abmessungen (LxBxH) (mm)	1270 x 580 x 1000
Gewicht	118kg

Drehzahl Schneidwelle	1460 min ⁻¹
Anlasser	Elektrisch
Aushub	Manuell
Vorschub	Handkurbel
Hand-Arm-Vibrationen	4,86 m/s ²
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	94 dB (A) / 80 dB (A)

BESONDERHEITEN



MAX. SCHNITTIEFTE



STUFENLOS VERSTELLBARER HANDGRIFF.



SCHNITTIEFENEINSTELLUNG MITTELS HANDRAD



ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT FÜR WASSERZUFÜHRUNG.

WIR EMPFEHLEN DEN EINSATZ FOLGENDER DIAMANTSCHIBE FÜR CS7,5 E



Werkstoff / Material	BETON
Empfohlenes Produkt	EXTREME BETON
Durchmesser (mm)	800
Bohrung (mm)	25,4
Art.-Nr.	701846 01693
Seite	18

VERFÜGBARE ERSATZTEILE FÜR ALLE MASCHINEN AUF **SEITE 120** ODER AUF UNSERER WEBSEITE www.nortonabrasives.com

