



Thermobile Heizmobile TMB 19, 20 und 40 sind kompakte elektrische Notfallheizungen für bestehende Warmwasseranlagen. Sie können einfach und schnell angeschlossen werden, wenn zum Beispiel eine Heizung ausgefallen ist oder auch bei Renovierungen und Neubauprojekten. Weiterhin können die TMB-Geräte verwendet werden, um bestehende Heizsysteme und Erdwärmepumpen gegen Frostschäden zu schützen. Mit dem serienmäßig montierten Fahrgestell sind sie leicht zu transportieren. Die F-Modelle sind zusätzlich mit einem Estrichtrocknungsprogramm ausgestattet. Die Typen 19 und 40 (F) sind mit drei verschiedenen elektrischen Anschlüssen versehen. Mit den Thermobile TMB-Geräten kann die Wärmeversorgung auf einfache Weise sichergestellt werden.

### FUNKTIONSPRINZIP

- Elektrisch beheizte mobile Heizkessel.
- Digital einstellbare Temperatur von 20 bis 80 °C.
- Je nach Art anschließbar an einen oder mehrere der folgenden Versorgungsspannungen 1~230 Volt, 3~400 Volt 16 A CEE, 3~400 Volt 32 A CEE oder 3~400 Volt 64 A CEE.
- Hoher Wirkungsgrad.



### AUSSTATTUNG


- Kompakte Bauform.
- Ausgestattet mit Überhitzungsschutz und Temperaturbegrenzer.
- Betriebsdruck 1,5 bis 2 bar.
- Überdruckventil bei 3 bar.
- Die F-Modelle sind mit einem Estrichtrocknungsprogramm ausgestattet.
- Standard DN 25 Anschlüsse.
- Ausgestattet mit einem eigenen Ausdehnungsgefäß.
- Schläuche und Verlängerungskabel sind optional erhältlich.
- Serienmäßig mit Transportfahrgestell ausgestattet.



TMB 19/20/40 (F)



Bedienungstafel/Anzeige  
Funktionsprinzip



Anschlusschläuchen



Heizung  
400 Volt Verlängerungskabel.

### ANWENDUNGSGEBIETE

#### Bau

- Überall anschließbar an bestehende Warmwasser-Heizungsanlagen. Zum Beispiel bei Renovierungen und Neubau. Die F-Versionen können in Verbindung mit einer Fußbodenheizung zur Estrichtrocknung verwendet werden.

## TECHNISCHE DATEN | ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

1 kW = 860 kcal/h 1 kW = 3.413 Btu/h 1 kW = 3,6 MJ/h 1 kg = 1,2 l/h

MODELL	Max. Kapazität (kW)		Umwälzpumpe (m³/h)	Temperaturbereich (°C)	Betriebsdruck (bar)	Sicherheitsventil (bar)	Anschluss Heizung	Estrichaufheizprogramme	BESTELLNUMMER		
	A	B									
TMB 19	19	3/11/19	3	20 - 80	1,5 - 2	3	DN25	-	19.019.000		
TMB 19F	19	3/11/19	3	20 - 80	1,5 - 2	3	DN25	ja	19.019.100		
TMB 20	20	20	3	20 - 80	1,5 - 2	3	DN25	-	19.020.000		
TMB 20F	20	20	3	20 - 80	1,5 - 2	3	DN25	ja	19.020.100		
TMB 40	40	8/16/40	3	20 - 80	1,5 - 2	3	DN25	-	19.040.000		
TMB 40F	40	8/16/40	3	20 - 80	1,5 - 2	3	DN25	ja	19.040.100		
Abmessungen zusammengebaut (cm)											
	A	B	C	D	E	F	KG	Abmessungen in Verpackung (cm)			
TMB 19 (F)	600	550	122	-	-	-	57	L	B	H	KG
TMB 20 (F)	600	550	122	-	-	-	57	-	-	-	-
TMB 40 (F)	670	530	126	-	-	-	65	-	-	-	-