

NEU!

Power-Hochdruckreiniger 160 PRO

Einfache Bedienbarkeit und innovative Technologie



Leistung

- Stand-By-Abschaltung und geräuscharmer Motor für angenehmes Arbeiten
- Hohe Lebensdauer durch Messingzylinderkopf und drei Keramikkolben
- Anwendungsfreundliches Gerätekonzept für sicheren und baustellengerechten Transport



Innovative Lanzentechnologie mit einer Auswahl unterschiedlicher Strahleinstellungen.

4-in-1-Lanzentechnologie

- Turbo-Hammer-Düse für hartnäckigste Verschmutzungen
- 20°-Düse für starke Verschmutzungen
- 65°-Düse leichte Verschmutzungen, Nachspülen von gr. Flächen, Abtransport von Schmutz [Schwemmwirkung]
- Brausen-Düse zum schonenden Ein- oder Vornässen

Weitere Vorteile

- Stufenlose Druckeinstellung für die Bearbeitung von unterschiedlichen Untergründen
- Einsatz von bis zu 60°C heißem Wasser für optimale Reinigungsleistung
- Komplettausstattung mit Schlauch und Pistole für die sofortige Einsatzbereitschaft
- 5 Meter Anschlusskabel und 15 Meter Hochdruckschlauch für großen Aktionsradius
- Durchdachtes Gerätekonzept für anwendungsfreundlichen Transport mit Kabelaufwicklung, Köcher für Lanzen-, Pistolen und Reinigungsmittel-Behälter
- Leichtgängige Schlauchtrommel für schnelles und sauberes Aufrollen des Hochdruckschlauches
- Neue Schaum-Düse mit erhöhtem Düsendruck für leistungsstarken und rationellen Auftrag von Reinigungsmitteln



Hohe und druckvolle Reinigungsleistung mit bis 160 bar Arbeitsdruck für nahezu alle Einsatzgebiete.

Technische Daten	
Arbeitsdruck	160 bar stufenlos regelbar
Wasserleistung	620 l pro Stunde
Maximale Schlauchlänge	30 Meter
Maximale Ansaughöhe	0,5 Meter
Anschluss	230 V / 50 Hz, 16 A
Gewicht	41 kg
Warmwasserzulauf	bis 60° C
Drehzahl	1.450 U / min.
Leistung	3.000 W

Lieferumfang	Art.-Nr.
Power-Hochdruckreiniger 160 PRO Lieferumfang: - 4 in 1 Waschanze mit Soft-Gripp und Bajonett-Verschluss - Schlauchtrommel mit integriertem 15 m Hochdruckschlauch - Hochdruckschlauch - Schaumprüher mit 2,5 l Reinigungskanister	65 61 00

Zubehör	Art.-Nr.
Manometer	65 61 01
Verlängerungs-Hochdruckschlauch 15 m	65 61 10